

Diluyente ACRILICO

Caratteristiche tecniche:

Il Diluyente Acrilico Top, formulato a base di materie prime altamente selezionate, è impiegato per la diluizione di fondi e finiture a base di resine acriliche e permette una facile distensione dei prodotti vernicianti minimizzando la formazione di nebbie di verniciatura. Grazie all'elevato potere solvente può anche essere utilizzato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice non essiccate. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Modalità di utilizzo:

Per diluire:

Diluire il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata: con una diluizione ottimale si esaltano la brillantezza e la distensione della vernice.

Per pulire:

Utilizzare tal quale qualora sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli ed aerografi sporchi di pitture non essiccate.

Importante:

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 1109
NOME	DILUENTE
COMMERCIALE	ACRILICO
TIPO DI PRODOTTO	Diluente acrilico

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Aromatico
Intervallo di ebollizione	80° C -185° C
Punto di infiammabilità	< 21° C
Densità	c.a. 0,867 kg/l

Cartoni 12 pz	1 lt
Cod. barre 80-20709-003623	

Cartoni 4 pz	5 lt
Cod. barre 80-20709-003517	

Fustini	20lt
Cod. barre 80-20709-004248	

Fustini	25 lt
Cod. barre 80-20709-004255	

Fusti	200 lt
Cod. barre 80-20709-004569	